Paramètre du produit	
Plaque d'extrémité avant/arrière :	acier au carbone Q235 de 6 mm
Corps du réservoir :	acier au carbone Q235 de 5 mm
Compartiment :	1-10 en option
Diamètre :	500mm
Vanne de décharge :	norme API 3 pouces
Épaisseur de la plaque résistante aux vagues :	4 mm
Soupape de sécurité inférieure :	4 pouces
Tuyau de décharge :	tuyau en caoutchouc de 3 pouces de diamètre, 2 pièces
Passerelle :	Standard
Essieu :	Marque Fuwa 13 tonnes 3 pièces
Jante :	9,0-22,5 12 pièces
Pneu :	Marque Tri-angle 295/80R22.5 12pcs
Suspension :	Suspension mécanique
Lame de ressort :	90 mm x 13 mm x 10 couches
Pivot de fusée :	type de boulon 2 pouces
Réservoir d'air :	Réservoirs d'air de 40 L
Chambre de frein :	6 chambres de frein à double ressort
ABS :	(4S/2M en option)
Train d'atterrissage :	JOST/SAF 28t à deux vitesses
Porte-roue de secours :	Un
Lumière :	Lumière LED
Électrique :	7 voies (faisceau de câbles 7) et type à changement rapide, 24 tensions
Boîte à outils :	une pièce, 1000x500x500mm
Peinture :	Peinture polyuréthane, apprêt antirouille et sablage
Outils pour remorque :	Clé à tête ; manivelle de roue de secours ; un extincteur ; Manuel d'utilisation



